

# VNĚJŠÍ PARAPETY TAŽENÝ HLINÍK



Venkovní parapety jsou vyráběné v šířkách 50 - 400 mm s povrchovou úpravou eloxováním nebo komaxitováním. Parapety se vyznačují vysokou mechanickou odolností proti působení klimatických vlivů a barevnou stálostí. K parapetům dodáváme také níže uvedené příslušenství. Na dodané parapety poskytujeme záruku 5 let.

Optimální slitina z jakostních surovin, vyrobeno přesnou technologií: Al Mg Si 0,5 F22. Síla stěny dle šířky mezi 1,5 až 2,6 mm.

Kvalitní úprava povrchu dle DIN-určené eloxování a úpravě povrchu práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí. Snadná montáž je požadavkem praxe. Malé triky, které ji usnadňují jsou silnou stránkou tohoto systému.

výrobní šířka	50 - 400 mm
tloušťka parapetu	1,5 - 2,6 mm
pohledová výška nosu	40 mm
povrchová úprava	komaxit (RAL), eloxování s vysokou odolností proti UV záření
pozn.:	ochraná montážní fólie



tmavý elox



elox bronz



RAL 8003



elox EV1



RAL 8019



RAL 9016



RAL 7016

NA ZAKÁZKU - libovolné odsíny